

Ladrillos intumescentes PROMASTOP®-B



Datos Técnicos	
Color	Gris oscuro
Peso	aprox. 340 g
Dimensiones	200 x 120 x 60 mm.
Ratio de expansión (en carga)	Aprox 1:2
Temperatura de expansión	aprox. 150 °C
Reacción al Fuego	Clase C-s1,d0
Categoría de uso	Clase Y1

Descripción:

PROMASTOP®-B es un ladrillo intumescente de elasticidad permanente resistente al fuego y estanco al humo en los huecos de los elementos sectorizadores.

Características principales

- Producto listo para su uso
- Instalación rápida y fácil, sin soltar polvo
- Permanentemente elástico
- Fácil reinstalación de cables y tuberías de plástico

Campo de aplicación

PROMASTOP®-B es un sistema de sellado de huecos para protección contra el fuego tanto en paredes como en forjados. Está diseñado para pasos de cables individuales, bandejas de cables y mazos, y tuberías combustibles y no combustibles para evitar la propagación de humo, llamas y calor. Puede ser instalado en particiones y forjados masivos (ladrillo u hormigón) y en particiones ligeras (placas).

También puede usarse como relleno de juntas.

Instalación en obra.

Paredes

- Prever un refuerzo de láminas incombustibles alrededor del hueco a sellar para cubrir en total los 200 mm del ladrillo
- Colocar los ladrillos en el hueco con la dimensión larga en la dirección de las instalaciones. Deben de colocarse con las juntas alternadas, como las paredes tradicionales de ladrillos.
- Cortar los ladrillos de PROMASTOP®-B que van alrededor de las instalaciones de un tamaño algo más grande que el hueco que queda. Introducirlos en el hueco comprimiéndoles ligeramente.
- En uno de los lados tratar las instalaciones con PROMASEAL®-AG
- Cortar los ladrillos de la fila superior final con un tamaño entre 5 y 7 mm. mayor que el hueco que queda e introducirlos comprimiéndoles ligeramente.

Forjados

Similar pero instalando previamente un sistema de tipo encofrado hecho con malla

Para mayor información, ver Solución Técnica nº 13-xx

Suministro

En cajas de 16 ladrillos, total 640 ladrillos por pallet

Almacenamiento

Almacenar en lugar seco, al abrigo de las heladas y el calor intenso.

Información de Seguridad

PROMASTOP®-B es un artículo prefabricado, no es una sustancia ni un preparado, por lo que según el reglamento REACH (EC 1907/2006) y CLP (EC 1272/2008) no precisa tener Hoja de Datos de Seguridad. No obstante, disponemos de un Documento con Información de Seguridad destinado a profesionales y usuarios industriales que se proporciona bajo demanda.

Deben usarse los equipos de protección individual recomendados.